

O que há na caixa?

Projektor
Controle remoto
2 Pilhas AA para controle remoto
Cabo de alimentação
Cabo VGA
Cabo USB
Maleta de transporte
CD-ROM com documentação do projetor

Especificações

Sistema de Projeção	Tecnologia Epson 3LCD de 3-Chips
Método de projeção	Frontal / retroprojeção / preso ao teto
Brilho em cores	3000 Lumens
Brilho em branco	3000 Lumens
Resolução Nativa	800x600 (SVGA)
Relação de aspecto	4:3
Relação de Contraste	Até 10.000:1
Correção de Trapézio	Vertical: ± 30 graus (automática) Horizontal ± 30 graus (manual)
Reprodução de cores	16,77 milhões de cores

Lâmpada

Tipo de Lâmpada	200W UHE
Vida Útil da Lâmpada	Até 6000 horas (Modo ECO) Até 5000 horas (Modo Normal)

Lente

Tipo	Zoom digital /Foco manual
Zoom	1,0-1,35 (Digital)
Razão de Projeção (Throw Ratio)	1.45-1.96
Tamanho (distância de projeção)	23"-350" (0.88-10,44 m)

Interfaces

Sinal de vídeo analógico	NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM
Sinal de vídeo digital	480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p
Entrada	HDMI x 1 VGA RGB : D-sub 15-pinos x 1 S-Vídeo: Mini DIN x 1 Vídeo Composto: RCA (Amarelo) x1 USB Tipo A x 1 (Memória USB, Wi-fi e câmera de documentos DC-06 / DC-11) USB Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Controle)
Entrada de Audio	RCA (Branco/Vermelho) x1
Especificações Wireless	IEEE 802.11b: 11 Mbps IEEE 802.11g: 54 Mbps IEEE802.11n: 130 Mbps

Outros

Alto falantes	2 W (Mono)
Temperatura de operação	5°C a 35°C
Tensão de alimentação	100 - 240 V \pm 10%, 50/60 Hz
Consumo de Energia	283 W (Modo Normal) 207 W (Modo ECO)
Nível de Ruído	37 dB (Modo Normal) 29 dB (Modo ECO)
Segurança	Trava de segurança tipo Kensington Função de proteção por senha
Dimensões (L x A x P)	29,7 cm x 23,4 cm x 7,7 cm
Peso	2,4 kg
Adaptador Wireless LAN (opcional)	V12H418P12